

TRANSPORTONDERSTELLEN

Euronorm 600 x 400 mm



ABS kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ▶ Wielvorken uit polyamide en glasvezel of RVS (PB-9999-4-INOX)
- ▶ RVS beslag
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Voedinggeschikte materie - TÜV & GS gecertificeerd
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon); behalve PB-9998-4: rubber wielen (laat geen strepen na op de vloer)
- ▶ **Draaglast: 250 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats
- ▶ Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C



PB-9999 ABS + PA

Transportonderstel met 2 standaard polyamide bok- en 2 zwenkwielen + polyamide vorken

Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9999-4 ABS + PA

Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken

Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9999-4-INOX ABS + AISI

Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen + RVS vorken

Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9998-4 ABS + PA + RUBBER

Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + polyamide vorken

Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9997-4 ABS + PA

Transportonderstel met rasterstructuur, 4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken

Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ●
Verpakking	60 st/pallet



Toebehoren voor transportrollers



PB-9292 ABS

Set van 4 hoekstukken voor transport van conische bakken 600 x 400 mm

Kleur	●
Verpakking	per set



PB-9090 METL

Dissel voor standaard transportonderstellen

Kleuren	●
Verpakking	per stuk



TRANSPORTONDERSTELLEN

Budget Line Euronorm 600 x 400 mm



ABS kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ▶ Verzinkte wielvorken
- ▶ RVS beslag
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Zwenkwielen (zonder rem) met rubber loopvlak
- ▶ **Draaglast: 150 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats



PB-9999-4EE ABS + RUBBER

Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 160 mm

Kleuren ● ● ● ● ●

Verpakking 80 st/pallet (CP1)



Afloopopeningen in de hoeken & versterkte wielbevestigingen



Euronorm stapelbakken met optioneel klapdeksel zie p. 65

PP kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Wielvorken verzinkt
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ▶ **Draaglast: 125 kg (indicatief)**
- ▶ **Draaglast PB-9999-DS: 175 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats



PB-9999-4E PP + GALVA

Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 160 mm

Kleuren ● ● ● ● ●

Verpakking 32 st/pallet



PB-9999-2F PP + GALVA

Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen (2 met rem) + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 161 mm

Kleuren ● ● ● ● ●

Verpakking 32 st/pallet



PB-9999-DS PP + GALVA

Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen (2 met rem) + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 180 mm

Kleur ●

Verpakking 25 st/pallet



PB-9999-DS geschikt voor draai-stapelkratten zie p. 137



TRANSPORTONDERSTELLEN

Euronorm 800 x 600 mm

PP kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ▶ Platform is vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Wielvorken en beslag: verzinkt

- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon); rubber waar vermeld (laat geen strepen na op de vloer)
- ▶ **Draaglast: 300 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



PB-D8060E

PP + PA

Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 200 mm

Kleur ●

Verpakking 10 st/pallet



PB-D8060ERW

PP + RUBBER

Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 200 mm

Kleur ●

Verpakking 10 st/pallet



★ TIP

Plooibare opzetranden en deksel voor plooibare opzetranden 800x600 mm zie p. 79

Aluminium kader

- ▶ Transportwagen voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ▶ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal

- ▶ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ▶ **Draaglast: 300 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



PB-D8060

ALU + ABS + PA

Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 155 mm

Kleur ●

Verpakking 10 st/pallet



Gekleurde bakken 800 x 600 mm zie p. 53



TRANSPORTONDERSTELLEN

Maatwerk en losse wielen



Maatwerk

- ▶ Voor speciale afmetingen van bakken kunnen transportwagentjes op maat worden gemaakt
- ▶ Minimum afmeting onderstellen: 400 x 400 mm (met PB-9696) of 300 x 300 (met PB-9696S)
- ▶ Maximum lengte of breedte van 1000 mm
- ▶ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal
- ▶ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ▶ Maatwerk mogelijk met andere wielen - Wisselstukken op vraag
- ▶ **Draagkracht: 250 kg (indicatief)**



PB-9696	ABS + PA
Hoek met zwenkwiel (zonder rem)	
Afm.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Kleur	● ●
Min. afm.	400 x 400 mm



PB-9696S	ABS + PA
Hoek met zwenkwiel (zonder rem)	
Afm.	165 x 165 mm / 105 x 105 mm
Kleur	●
Min. afm.	300 x 300 mm



PB-PROFIL	ALU
Aluminiumprofiel	
Afm.	op maat
Kleur	alu naturel
Lengte	3,2 meter



PB-9595	ABS + PA
Hoek met bokwiel (zonder rem)	
Afm.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Kleur	●

PB-9090S	METL
Dissel voor onderstel op maat	
Kleur	●
Verpakking	per stuk



Op vraag: wisselstukken

